



TTP-243 PRO 系列 - 桌上型 热感式/热转式 条形码打印机

「质量」成就它的经典不败!



产品主要特色

- 双马达设计, 有效延长机器使用寿命
- 4 MB Flash、8 MB SDRAM 内存容量
- SD 卡内存扩充插槽 (最大可扩充至 4 GB)
- 超大碳带容量, 可容纳 300 公尺碳带
- 可容纳纸卷尺寸达 214 毫米(8.4英寸)外径
- 标准传输接口: 串行埠及 USB 2.0 端口
- 可选购外部纸卷架(可容纳 8.4英寸外径纸卷、搭配1英寸或3英寸纸卷轴)
- 超长质保, 整机18个月, 打印头6个月

应用市场

- 零售商品标签
- 产品信息卷标
- 物流系统卷标
- 文件资产管理标签
- 置物展示标签
- 邮递运输标签
- 医疗样本标示
- 仓储管理标签

TTP-243 PRO 系列 – 桌上型 热感式/热转式 条形码打印机

机型	TTP-243 Pro	TTP-342 Pro	TTP-243E Pro	TTP-342E Pro
分辨率	8点/毫米(203 DPI)	12点/毫米(300 DPI)	8点/毫米(203 DPI)	12点/毫米(300 DPI)
打印模式	热转式 / 热感式			
最大打印速度	标准: 152 毫米 (6")/秒 剥离: 76 毫米 (6")/秒	标准: 102 毫米 (4")/秒 剥离: 51毫米 (2")/秒	76 毫米 (3")/秒	51 毫米 (2")/秒
最大打印宽度	104 毫米 (4.09")	104 毫米 (4.09")	104 毫米 (4.09")	104 毫米 (4.09")
最大打印长度	2,286 毫米 (90")	1,016 毫米 (40")	2,286 毫米 (90")	1,016 毫米 (40")
机壳	ABS 塑料			
体积尺寸	232 毫米 (宽) x 156 毫米 (高) x 288 毫米 (长) 9.13" (宽) x 6.14" (高) x 11.34" (长)			
重量	2.5 公斤 (5.51 磅)			
内部纸卷最大尺寸	内部: 110毫米 (4.33") 外径 外部: 214毫米 (8.42") 外径			
碳带	300 公尺, 最大 67 毫米外径, 1" 碳带滚动条 (外卷式碳带)			
碳带宽度	40 毫米 ~ 110 毫米 (1.6" ~ 4.3")			
中央处理器	32 位高效处理器			
内存	• 4 MB Flash memory • 8 MB SDRAM • SD 卡内存扩充插槽可扩展内存至 4 GB (客户选配)			
通讯接口	• USB 2.0 • 串行埠(RS-232) • 并列埠(Parallel)(出厂选配) • 蓝牙(客户选配)			
电源规格	外接式电压自动切换电源供应器 • 交流输入: AC 100-240V, 1.8A, 50-60Hz • 直流输出: DC 24V, 2.5A, 60W			
操作开关、按钮、LED	电源开关、出纸键、暂停键、LED 指示灯 (电源、错误、待机)			
传感器	• 纸张间距传感器(穿透式) • 黑线标记传感器(反射式) • 碳带用尽传感器			
内建字型	• 八种位图字体 • 可透过软件下载 Windows 字型使用			
条形码	• 一维条形码 Code 39, Code 93, Code 128UCC, Code 128 subset A, B, C, Codabar, Interleave 2 of 5, EAN-8, EAN-13, EAN-128, UPC-A, UPC-E, EAN and UPC 2 (5) digits add-on, MSI, PLESSEY, POSTNET, RSS-Stacked, GS1 DataBar, Code 11 • 二维条形码 PDF-417, Maxicode, DataMatrix, QR Code, Aztec			
字型及条形码旋转	0°、90°、180°、270°			
指令集	TSPL、TPLE (相容于 EPL II)			
纸张类型	连续纸、间距纸、黑标纸、吊牌、折迭纸、票券....等(外卷式)			
纸张宽度	25.4 ~ 114 毫米 (1" ~ 4.49")			
纸张厚度	0.06 ~ 0.25 毫米 (2.36 ~ 9.84 密耳)			
纸卷轴心尺寸	25.4 ~ 76.2 毫米 (1" ~ 3")			
标签长度	10 ~ 2,286 毫米 (0.39" ~ 90")	10 ~ 1,016 毫米 (0.39" ~ 40")	10 ~ 2,286 毫米 (0.39" ~ 90")	10 ~ 1,016 毫米 (0.39" ~ 40")
环境条件	操作环境: 5 ~ 40°C, 湿度(非凝结) 25 ~ 85% 储存环境: -40 ~ 60°C, 湿度(非凝结) 10 ~ 90%			
安规认证	FCC Class A、CE Class A、C-Tick Class A、TUV/Safety、CCC			
环境规范	符合 RoHS、WEEE			
配件	• Windows 卷标编辑软件、驱动程序及操作手册光盘 • 快速安装指南 • USB 传输线 • 电源线 • 外接式电压自动切换电源供应器 • 纸卷轴、纸卷固定板 x 2 • 碳带卷轴 x 2 • 碳带回收纸筒 • 外部纸卷架 • 剥离模块			
出厂选配	• 并列埠 (Parallel)与串行埠 (RS-232)			
经销商选配	旋转式切刀(全切式)		无	
客户选配	• SD 内存卡插槽模块 • 外部纸卷架(最大外径 8.4" 可搭配 1" 或 3" 纸卷轴) • 3"纸卷轴			



- 总公司**
TSC Auto ID Technology Co., Ltd.
 电话: +886 2 2218 6789
 E-mail: apac_sales@tscprinters.com
- 利泽厂**
TSC Auto ID Technology Co., Ltd.
 电话: +886 3 990 6677
 E-mail: apac_sales@tscprinters.com
- 美国**
TSC Auto ID Technology America Inc.
 电话: +1 657 258 0808
 E-mail: americas_sales@tscprinters.com
- 墨西哥**
TSC Mexico Representative Office
 电话: +52 (33) 3165 7379
 E-mail: americas_sales@tscprinters.com
- 巴西**
TSC Brazil Representative Office
 电话: +55 (11) 99597 8098
 E-mail: americas_sales@tscprinters.com
- 欧洲、中东、非洲**
TSC Auto ID Technology EMEA GmbH
 电话: +49 (0) 8106 37979 00
 E-mail: emea_sales@tscprinters.com
- 俄罗斯**
TSC Auto ID Technology EMEA GmbH
 电话: +7 495 249 9017
 E-mail: emea_sales@tscprinters.com
- 中东**
TSC Auto ID Technology ME Ltd, FZE
 电话: +971 4 2533 069
 E-mail: emea_sales@tscprinters.com
- 亞太地區**
TSC Auto ID Technology Co., Ltd.
 电话: +886 2 2218 6789
 E-mail: apac_sales@tscprinters.com
- 印度**
TSC India Representative Office
 电话: +91 9987 131 874
 E-mail: apac_sales@tscprinters.com
- 中国**
Tianjin TSC Auto ID Technology Co., Ltd.
 电话: +86 22 5981 6661
 E-mail: apac_sales@tscprinters.com