

NLS-MT66

无线数据终端

- ◆ 工业级的耐用性
- ◆ 深度定制的安卓系统
- ◆ 杰出的续航能力
- ◆ 强大的扩展功能
- ◆ 卓越的识读性能
- ◆ 丰富的功能配置



产品特点：

■ 工业级的耐用性

拥有 IP65 防护等级，能承受六面 1.2 米跌落高度，即使在多尘环境中、或者将液体溅到其上，仍能保证设备正常工作。

■ 杰出的续航能力

长达 10 小时的续航能力，保证设备在轮班时间内正常工作。

■ 卓越的识读性能

采用自主研发的第五代 **UIMG®** 核心解码技术，完美识读污损、弯曲等低品质条码。

■ 深度定制的安卓系统

独特的应用程序保护、管理员工具等系列新功能，解决了企业对安卓系统数据安全问题的困扰。

■ 强大的扩展功能

选配用户扩展硬件接口，支持手持枪把配件，为功能扩展提供无限可能。

■ 丰富的功能配置

支持 1D/2D/BT/WiFi/4G 全网通 /3G 全网通 /GPS/Camera/NFC，满足多样应用需求。

应用场景：

物流快递、仓储管理、连锁零售、食品溯源、医疗卫生、经销商管理、生产制造、资产盘点等。

NLS-MT66

无线数据终端

让感知识别更智能

性能参数	处理器	高速四核 64 位处理器, 1.3GHz
	操作系统	Android 8.1(64 位版本)
	存储	1GB RAM 8GB ROM
	接口	Micro USB 2.0, 支持 USB 充电
物理参数	尺寸 (mm)	166 (长) × 73 (宽) × 26 (高)
	重量	330 克 (含电池)
	显示屏	4" WVGA (分辨率 800×480) 电容式触摸屏
	键盘	30 键 (含左右侧按键) 键盘, 带背光功能
	指示	振动器、扬声器和多色 LED
	电池	主电池 3.7V, 3700mAh
	摄像头	800 万像素自动对焦, LED 灯
	GPS	GPS (AGPS)、北斗
	扩展	Micro SD 卡扩展 (最多 32GB)
	电源适配器	输出: DC 5V, 2.0A 输入: AC 100~240V, 50~60Hz
环境参数	工作温度	-20℃~50℃
	储存温度	-30℃~70℃
	相对湿度	5%~95% (无凝结)
	静电防护	±15 kV (空气放电), ±8 kV (直接放电)
	跌落高度	6 次 6 个面不低于 1.2 米的水泥地面跌落 (六个面各一次)
	防护等级	IP65
识读模式	Code128, UCC/EAN-128, AIM 128, EAN-8, JAN-8, EAN-13, ISBN/ISSN, UPC-E, UPC-A, Interleave 2/5, ITF-6, ITF-14, Deutsche 14, Deutsche 12, COOP 25, Matrix 2/5, Industrial 2/5, Standard 25, Code 39, Codabar/NW7, Code 93, Code 11, Plessey, MSI/Plessey, GS1 Databar 等一维条码	
	1D Barcode	Laser (≥ 4 mil) (选配)
	2D Barcode	CMOS (≥ 5 mil) (选配)
RFID (选配)	13.56MHz	ISO14443A/B, MIFARE, FeliCa, NFCForumTags, ISO15693
无线通讯	WLAN RADIO	IEEE 802.11 a/b/g/n, 2.4GHz and 5GHz
	WWAN RADIO	2G
		3G
		4G (联通、电信、移动)
	WPAN RADIO	Bluetooth 4.0 LE, 向下兼容
可选配件	充电底座、电池、电源适配器、数据线、手带、挎包、手持枪把、四联充电器	

规格如有更改, 恕不另行通知

V3.4

福建新大陆自动识别技术有限公司

总部: 福建福州马尾儒江西路新大陆科技园

电话: 400-608-0591

传真: 0591-8397-9216

邮箱: Marketing@nlscan.com

网址: www.nlscan.com



微信扫一扫 关注新大陆

