

性能参数	处理器		高速四核 64 位处理器, 1.3GHz
	操作系统		Android 7.0
	存储		2GB RAM 16GB ROM
	接口		Micro USB 2.0 OTG (可选背部扩展触点)
物理参数	尺寸 (mm)		155(W)×78(D)×20(H) (最大尺寸); 155(W)×76(D)×18(H) (握持部分)
	重量		265 克 (含电池)
	显示屏		5" (分辨率 1280×720) 电容式触摸屏
	键盘		10 键 (含左右侧按键) 键盘
	指示		振动器、扬声器和多色 LED
	电池		主电池 3.8V, 4500mAh
	摄像头		800 万像素, 自动对焦, LED 灯
	定位		GPS (AGPS)、北斗
	扩展		Micro SD 卡 (最多 32GB)
	电源适配器		输出: DC 5V, 2.0A ; 输入: AC 100~240V, 50~60Hz
环境参数	工作温度		-20℃~+55℃
	储存温度		-40℃~+70℃
	相对湿度		5%~95% (无凝结)
	静电防护		±15kV (空气放电), ±8kV (直接放电)
	跌落高度		6 次 6 个面不低于 1.5 米的水泥地面跌落 (六个面各一次)
防护等级			IP65
识读模式	2D Barcode	CMOS (≥ 5 mil)	Code128,UCC/EAN-128,AIM-128,EAN-8,JAN-8,EAN-3,ISBN/ISSN,UPC-E,UPC-A,Interleave 2/5,ITF-6,ITF-14,Deutsche 14,Deutsche 12, COOP25,Matrix2/5,Industrial2/5,Standard25,Code39, Codabar/NW7, Code 93,Code 11,Plessey,MSI/Plessey,GS1 Databar 等一维条码及 PDF-417, QR Code, Data Matrix,汉信码等二维码。
RFID (选配)	13.56MHz		ISO14443A/B, MIFARE, FeliCa, NFC Forum Tags, ISO15693
无线通讯	WLAN RADIO		IEEE 802.11 a/b/g/n, 2.4GHz and 5GHz
	WWAN RADIO	2G	GSM/GPRS/EDGE(900, 1800MHz)
		3G	联通 WCDMA(Band1/ Band8); 电信 CDMA2000 1X/ EV-DO Rev. A(BC0); 移动 TD-SCDMA(Band34/ Band39)
		4G (联通、电信、移动)	TD-LTE(Band38/ Band39/Band40/ Band41) FDD-LTE(Band1/ Band3)
	WPAN RADIO		Bluetooth 4.0 LE, 向下兼容
抗菌种类			大肠杆菌, 金黄色葡萄糖球菌
认可的消毒 外壳清洁剂			Sani-Cloth HB, Sani-Cloth Plus, Caviwipes, Virex 256, 409 Glass and Surface Cleaner, Windex Blue,Clorox (100%)
可选配件			充电底座、电池、电源适配器、数据线、手带、硅胶套、枪把