

NLS-MT90

TD-LTE 无线数据终端

- ◆工业级的耐用性
- ◆深度定制的安卓系统
- ◆杰出的续航能力
- ◆强大的扩展功能
- ◆人体工学设计
- ◆丰富的功能配置



产品特点：

■工业级的耐用性

拥有 IP65 防护等级，能承受六面 1.5 米跌落高度，即使在多尘、多水的恶劣工业环境中，仍能保证设备正常工作。

■杰出的续航能力

4500mAh 超大容量电池，满足 10 小时不间断工作；电池可更换，保障设备无休运转。

■卓越的人体工学设计

多方位扫描键，适配左右手操作同时仍可不同姿态，无疲劳感；四周橡胶皮纹设计，防滑又舒适。

■深度定制的安卓系统

独特的应用程序保护、管理员工具等系列新功能，解决了企业对安卓系统数据安全问题的困扰。

■超大的彩色触摸屏

5 寸超强钢化电容触摸屏、耐低温 IPS 全视角显示，完全满足户内户外对清晰可视的需求。

■丰富的功能配置

支持 1D/2D/BT/WiFi /4G 全网通/3G 全网通 /GPS/Camera/NFC，满足多样应用需求。

应用场景：

物流快递、仓储管理、连锁零售、食品溯源、医疗卫生、经销商管理、资产盘点等。

NLS-MT90

TD-LTE 无线数据终端

让感知识别更智能

性能参数	处理器	高速四核 64 位处理器	
	操作系统	Android 8.1	
	存储	2GB RAM 16GB ROM	
	接口	Micro USB 2.0 OTG (可选背部扩展触点)	
物理参数	尺寸 (mm)	155(W)×78(D)×20(H) (最大尺寸); 155(W)×76(D)×18(H) (握持部分)	
	重量	265 克 (含电池)	
	显示屏	5" (分辨率 1280×720) 电容式触摸屏	
	键盘	10 键 (含左右侧按键) 键盘	
	指示	振动器、扬声器和多色 LED	
	电池	主电池 3.8V, 4500mAh	
	摄像头	800 万像素, 自动对焦, LED 灯	
	定位	GPS (AGPS)、北斗	
	扩展	Micro SD 卡 (最多 32GB)	
	电源适配器	输出: DC 5V, 2.0A; 输入: AC 100~240V, 50~60Hz	
	环境参数	工作温度	-20°C~+55°C
储存温度		-40°C~+70°C	
相对湿度		5%~95% (无凝结)	
静电防护		±15kV (空气放电), ±8kV (直接放电)	
跌落高度		6 次 6 个面不低于 1.5 米的水泥地面跌落 (六个面各一次)	
防护等级		IP65(可选 IP67)	
识读模式	2D Barcode CMOS (≥ 5 mil)	Code128,UCC/EAN-128,AIM-128,EAN-8,JAN-8,EAN-3,ISBN/ISSN, UPC-E,UPC-A,Interleave 2/5,ITF-6,ITF-14,Deutsche 14,Deutsche 12, COOP25,Matrix2/5,Industrial2/5,Standard25,Code39, Codabar/NW7, Code 93,Code 11,Plessey,MSI/Plessey,GS1 Databar 等一维条码及 PDF-417, QR Code, Data Matrix,汉信码等二维码。	
RFID (选配)	13.56MHz	ISO14443A/B, MIFARE, FeliCa, NFCForumTags, ISO15693	
无线通讯	WLAN RADIO		IEEE 802.11a/b/g/n, 2.4GHz and 5GHz
		2G	GSM/GPRS/EDGE(900, 1800MHz)
	WWAN RADIO	3G	联通 WCDMA(Band1); 电信 CDMA2000 1X/ EV-DO Rev. A(BC0); 移动 TD-SCDMA(Band34/ Band39)
		4G (联通、电信、移动)	TDD-LTE(Band38/ Band39/Band40/ Band41) FDD-LTE(Band1/ Band3)
	WPAN RADIO		Bluetooth 4.2, 向下兼容
可选配件		充电底座、电池、电源适配器、数据线、手带、硅胶套、枪把 (仅支持背部扩展触点机身)	

规格如有更改, 恕不另行通知

版次: 2019/05/15 V1.0 版

福建新大陆自动识别技术有限公司
总部: 福建福州马尾儒江西路1号新大陆科技园
电话: 400-608-0591

传真: 0591-8397-9216
邮箱: marketing@nlscan.com
网址: www.nlscan.com



微信扫一扫 发现新大陆

