

NLS-MT69

无线数据终端

- ◆ 工业级的耐用性
- ◆ 深度定制的安卓系统
- ◆ 强大的续航能力
- ◆ 超高性能
- ◆ 卓越的识读性能
- ◆ 丰富的功能配置



产品特点：

■ 工业级的耐用性

拥有 IP65/IP67 防护等级，能承受六面 1.5 米跌落高度，即使在多尘环境中、或者将液体溅到其上，仍能保证设备正常工作。

■ 轻薄设计

采用轻薄直板设计，PDA 可以轻松放入口袋中携带，带电池整机重量仅 250g，减轻工作人员的作业负担。

■ 卓越的识读性能

采用自主研发的 **UIMG®** 核心解码技术，完美识读污损、弯曲等低品质条码。

■ 深度定制的安卓系统

独特的应用程序保护、管理员工具等系列新功能，解决了企业对安卓系统数据问题的困扰。

■ 超高性能

高速四/八核 2.0GHz 处理器，配备 2+32/4+64 存储运行内存，保证在任意应用场合都能运行流畅。

■ 丰富的功能配置

支持 1D/2D/4G 全网通/ Wi-Fi/BT/ GPS/ Camera，满足多样应用需求。

应用场景：

物流快递、仓储管理、连锁零售、食品溯源、医疗卫生、经销商管理、生产制造、资产盘点等。

NLS-MT69

无线数据终端

让感知识别更智能

性能参数	处理器	高速四核/八核 64 位处理器, 2.0GHz	
	操作系统	Android 9.0	
	存储	2GB RAM+32GB ROM (四核) 4GB RAM+64GB ROM (八核)	
	接口	USB Type-C, 支持 USB 充电, 支持 Type-C 接口耳机	
物理参数	尺寸 (mm)	158(W)×68(D)×17(H)	
	重量	250 克 (含电池)	
	显示屏	4.0" WVGA (分辨率 800×480) 工业级电容式触摸屏	
	键盘	24 键 (含左右侧按键) 键盘, 带背光功能, 3 个触摸按键	
	指示	振动器、扬声器和多色 LED	
	电池	3.8V, 4800mAh, 支持快充	
	摄像头	800 万像素自动对焦, LED 灯	
	定位	GPS (A-GPS)、北斗、GLONASS	
	电源适配器	输出: DC 5/7/9V, 1.67A; 输入: AC 100~240V, 50~60Hz	
	卡槽	1*TF(最大支持 128G), 2*SIM	
	环境参数	工作温度	-20℃~+55℃
储存温度		-30℃~+70℃	
相对湿度		5%~95% (无凝结)	
静电防护		±15 kV (空气放电), ±8 kV (直接放电)	
跌落高度		6 次 6 个面不低于 1.5 米的水泥地面跌落 (六个面各一次)	
防护等级		IP65/IP67	
识读模式	2D 识读引擎 CMOS (≥ 5 mil)	1D: Code128, Code 49, Code 16K, (GS1128) UCC/EAN-128, AIM-128, EAN-8, EAN-13, UPC-E, UPC-A, ITF, ITF 6, ITF 14, Matrix 2 of 5, Industrial 25, Standard 2 of 5, Code39, ISSN, ISBN, Codabar, Code93, Code 11, Plessey, MSI Plessey, RSS.	
	激光对焦	2D: Aztec, Composite, CS Code, Maxicode, Micro PDF, Micro QR, PDF 417, QR Code, Data Matrix, DotCode.	
无线通讯	WLAN RADIO	2.4/5GHz 双频 WIFI, IEEE 802.11 a/b/g/n/ac	
	WWAN	2G GSM: 850/900/1800/1900MHz	
	RADIO	3G	WCDMA (B1, B2, B5, B8); CDMA2000 1X/ EV-DO Rev. A (BC0); TD-SCDMA(B34, B39)
		4G	TD-LTE (B34, B38, B39, B40, B41) FDD-LTE (B1, B2, B3, B5, B7, B8, B20, B28 a&b)
WPAN RADIO	双模 Bluetooth 5.0+ BLE, 向下兼容		
可选配件	充电底座、电池、电源适配器、数据线、手带、四联充电器、保护套、枪把		

规格如有更改, 恕不另行通知

版 次: 2021/01/15 V1 版

