



PE200 系列 – 桌上型 热感式/热转式 条形码打印机

高效性能 超值耐用



产品主要特色

- 打印速度最快可达每秒 152.4 毫米 (6 英寸)
- 碳带容量 300 公尺、1 英寸碳带滚动条 (外卷式碳带)
- 碳带容量 72 到 110 公尺、0.5 英寸碳带滚动条 (外卷式碳带)
- 内部纸卷容量 5 英寸外径, 可选配 8.4 英寸和 3 英寸外径纸卷架
- 打印机机构模块设计
- 32位高效处理器, 搭配内存容量 64 MB SDRAM、128 MB Flash
- 内建 True Type Font 字型
- 人性化高级语言 TSPL-EZD 支持 TPLE、TPLZ 与 TPLD 语言
- 提供下载卷标编辑软件与 Windows 驱动程序
- 能源之星认证

应用市场

- 制造与仓储业
 - 工作运行标签
 - 项目卷标
 - 指示标签
 - 代理卷标
- 医疗业
 - 病患识别
 - 药局
 - 标本标示
- 邮政包裹业
 - 邮递传输标签
 - 收据标签
- 小型企业/居家办公
 - 货运标签
 - 档案标签
 - 产品识别
- 零售业
 - 价格卷标
 - 货架标签
 - 珠宝标签

PE200 系列 – 桌上型 热感式／热转式 条形码打印机

机型	PE200	PE300
分辨率	8 点 / 毫米 (203 DPI)	12 点 / 毫米 (300 DPI)
打印模式	热转式 / 热感式	
最大打印速度	152.4 毫米 (6") / 秒	127 毫米 (5") / 秒
最大打印宽度	108 毫米 (4.25")	105.7 毫米 (4.16")
最大打印长度	25,400 毫米 (1000")	11,430 毫米 (450")
机壳	ABS 塑料	
体积尺寸	204 毫米(宽) x 164 毫米(高) x 280 毫米(长) 8.03" (宽) x 6.46" (高) x 11.02" (长)	
重量	2.5 公斤 (5.51 磅)	
内部纸卷最大尺	127 毫米 (5") 外径	
碳带	300 公尺, 最大 67 毫米外径, 1 吋碳带滚动条 (外卷式碳带) 110 公尺, 最大 40 毫米外径, 0.5 吋碳带滚动条 (外卷式碳带)	
碳带宽度	40 毫米 ~ 110 毫米 (1.6" ~ 4.3")	
中央处理器	32 位高效处理器	
内存	• 128 MB Flash memory • 64 MB SDRAM	
通讯接口	• USB 2.0 • 内建式以太网网络服务器 • 串行埠 (RS-232) • USB host, 支持单机操作键盘与条形码扫描仪 • 内接式蓝牙 4.0 (出厂选配) • 外接式蓝牙 (客户选配)	
电源规格	外接式电压自动切换电源供应器 • 交流输入: AC 100-240V, 2.5A, 50-60Hz • 直流输出: DC 24V, 2.5A, 60W	
操作开关、按钮、LED	电源键, 出纸键和 LED 指示灯 (3 种颜色: 绿、橘、红)	
传感器	• 纸张间距传感器 • 黑线标记传感器 (位置可调整) • 碳带用尽传感器 • 印字头抬起传感器	
日期/时间产生器	标准	
蜂鸣器	标准	
内建字型	• 八种位图字体 • 一套 Monotype® CG Triumvirate Bold Condensed 向量字体及 True Type Font 字型产生器	
条形码	• 一维条形码 Code 128UCC, Code 128 subsets A, B, C, EAN128, Interleaved 2 of 5, Interleaved 2 of 5 with check digit, Code 39, Code 39 with check digit, Code 93, EAN13, EAN8, UPCA, UPCE, EAN and UPC 2 (5) digits add-on, Codabar, Postnet, MSI, MSI with check digit, PLESSEY, China post, ITF14, Code 11, TELEPEN, TELEPEN, PLANET, Code49, Deutsche Post Identcode, Deutsche Post Leitcode, LOGMARS • 二维条形码 GS1 DataBar, GS1 DataMatrix, Maxicode, AZTEC, PDF417, QR Code, Micro PDF 417	
字型及条形码旋转	0°、90°、180°、270°	
指令集	TSPL-EZD (相容于 EPL, ZPL, ZPL II, DPL)	
纸张类型	连续纸、间距纸、黑标纸、吊牌、折迭纸 (外卷式)	
纸张宽度	20 ~ 112 毫米 (0.8" ~ 4.4")	
纸张厚度	0.06 ~ 0.19 毫米 (2.36 ~ 7.48 密耳)	
纸卷轴心尺寸	25.4 ~ 38 毫米 (1" ~ 1.5")	
标签长度	5 ~ 25,400 毫米 (0.2" ~ 1000")	5 ~ 11,430 毫米 (0.2" ~ 450")
环境条件	操作环境: 5 ~ 40 °C, 湿度 (非凝结) 25 ~ 85% 储存环境: -40 ~ 60 °C, 湿度 (非凝结) 10 ~ 90%	
安规认证	FCC Class B, CE Class B, C-Tick Class B, UL, cUL, TÜV/safety, CCC, EAC, CoC, BIS, KC, 能源之星	
环境规范	符合 RoHS、REACH、WEEE	
配件	• Windows 卷标编辑软件、驱动程序及操作手册光盘 • 快速安装指南 • USB 传输线 • 电源线 • 外接式电压自动切换电源供应器 • 1" 纸卷轴、纸卷固定板 x 2、1.5" 转接器 x 2 • 1" 碳带卷轴 (支援 300 公尺碳带) x 2 • 1" 碳带回收纸筒	
出厂选配	• 内接式蓝牙 4.0	
经销商选配	• 卷标剥离模块 • 闸刀式切刀 (全切式与半切式)	
客户选配	• 外部纸卷架 (最大外径 8.4" 可搭配 3" 纸卷轴) • 外接式蓝牙无线传输模块 (串行端口接口) • 单机操作键盘 (KP-200 PLUS、KU-007 PLUS)	



- 总公司
 - TSC Auto ID Technology Co., Ltd.
 - 电话: +886 2 2218 6789
 - E-mail: apac_sales@tscprinters.com
- 利泽厂
 - TSC Auto ID Technology Co., Ltd.
 - 电话: +886 3 990 6677
 - E-mail: apac_sales@tscprinters.com
- 美国
 - TSC Auto ID Technology America Inc.
 - 电话: +1 657 258 0808
 - E-mail: americas_sales@tscprinters.com
- 墨西哥
 - TSC Mexico Representative Office
 - 电话: +52 (33) 3165 7379
 - E-mail: americas_sales@tscprinters.com
- 巴西
 - TSC Brazil Representative Office
 - 电话: +55 (11) 99597 8098
 - E-mail: americas_sales@tscprinters.com
- 欧洲、中东、非洲
 - TSC Auto ID Technology EMEA GmbH
 - 电话: +49 (0) 8106 37979 00
 - E-mail: emea_sales@tscprinters.com
- 俄罗斯
 - TSC Auto ID Technology EMEA GmbH
 - 电话: +7 495 249 9017
 - E-mail: emea_sales@tscprinters.com
- 中东
 - TSC Auto ID Technology ME Ltd, FZE
 - 电话: +971 4 2533 069
 - E-mail: emea_sales@tscprinters.com
- 亞太地區
 - TSC Auto ID Technology Co., Ltd.
 - 电话: +886 2 2218 6789
 - E-mail: apac_sales@tscprinters.com
- 印度
 - TSC India Representative Office
 - 电话: +91 9987 131 874
 - E-mail: apac_sales@tscprinters.com
- 韩国
 - TSC Korea Representative Oce
 - 电话: +82 2 852 3322
 - E-mail: apac_sales@tscprinters.com
- 中国
 - Tianjin TSC Auto ID Technology Co., Ltd.
 - 电话: +86 22 5981 6661
 - E-mail: apac_sales@tscprinters.com

